DEUTSCHES REICH



AUSGEGEBEN AM 2. OKTOBER 1943

REICHSPATENTAMT PATENTSCHRIFT

№ 739098 KLASSE **30**g GRUPPE 6₀₂

Sch 118291 IX a/30g

Dr. med. Friedrich Schmidt-La Baume in Mannheim

米

ist als Erfinder genannt worden

Dr. med. Friedrich Schmidt-La Baume in Mannheim Einrichtung zum Versenden von Sekreten

Patentiert im Deutschen Reich vom 29. April 1939 an Patenterteilung bekanntgemacht am 5. August 1943

Die Forderung, Krankheiten möglichst schnell zu erkennen, macht es erforderlich, daß Abstriche, Sekrete und ähnliche bak-terienenthaltende Stoffe an Untersuchungs-5 institute verschickt werden müssen, um dort auf ihre Beschaffenheit bzw. die Art der Bakterien untersucht zu werden. Man verwendet zu diesem Zweck bereits von einem Kälteschutzmittel umgebene Glasgefäße, in denen 10 der Sekretträger z. B. in Form einer Platinöse sich befindet. Hierbei ist in erster Linie beabsichtigt, zu verhüten, daß die Bakterien infolge Ahkühlung absterben. Besondere Schwierigkeiten haben sich ergeben bei Ver-15 sand von Sekreten für die Gonorrhoeuntersuchung, die erfahrungsgemäß besonders empfindlich gegen Austrocknung sind. Wenn man sie mit der üblichen Einrichtung mit Platinöse oder Wattestäbchen versendet, besteht die 20 Gefahr, daß der verhältnismäßig dünne Überzug des Sekretes austrocknet und die Bakterien nicht zum Nachweis gebracht werden können.

※

Die Erfindung hat nun eine Einrichtung zum Gegenstand, welche sich besonders gut gerade zum Versand der letzterwähnten Sekrete eignet. Nach der Erfindung dient als

Sekretträger, der in bekannter Weise in einem von einem Kälteschutzmittel umgebenen Glasgefäß untergebracht ist, ein Kapillarröhrchen, 30 welches das Sekret in seinem Innern festhält. Um nun dieses Kapillarröhrchen gleichzeitig zum Entnehmen des Sekretes verwenden zu können, ist es vorteilhaft mit einem elastischen Hohlkörper, beispielsweise einem kur- 35 zen, einseitig geschlossenen Gummischlauch, verbunden, so daß das Sekret in die Kapillare eingesaugt werden kann. Die Kapillare selbst ist aus Glas, so daß irgendwelche wachstumshemmenden Einflüsse, wie sie beispielsweise 40 von einem Metallsekretträger ausgeübt werden, vermieden sind. Will man eine besondere Warmhaltung des Sekretes erzielen, so läßt sich das durch den Einbau eines oder mehrerer elektrischer Stromquellen mit Heiz- 45 körpern in dem Versandbehälter erreichen.

Die Erfindung ist in einem Längsschnitt auf der Zeichnung dargestellt.

Das Glasröhrchen a von möglichst geringem Durchmesser, beispielsweise von etwa 500,8 cm, ist durch den Stopfen b verschlossen. In seinem Innern befindet sich herausnehmbar die Glaskapillare c, an deren einem Ende Erhöhungen oder sonstige Unebenheiten d

vorgesehen sind, während am entgegengesetzten Ende der Kapillare ein Sauger, z. B. ein kurzer, einseitig geschlossener Gummischlauch e, sich befindet. Am Verschluß-5 stopfen b ist endlich ein Schwämmchen j angebracht, welches mit Flüssigkeit getränkt werden kann. Dieser Glasbehälter mit darin befindlichem Sekretträger ist von einer Blechhülse g umgeben, die wiederum von einem der üblichen Versandholzkästchen umschlossen ist. Der Raum zwischen der Glasröhre a und der Metallhülse g kann durch eine wärmehaltige Schicht h, beispielsweise Watte, ausgefüllt sein. Es ist natürlich auch möglich, 15 irgendein Chemikal oder aber eine andere Isolierschicht in diesem Ringraum unterzubringen. Außerdem kannman einen elektrischen Heizkörper, z. B. eine Glühbirne oder einen Nickelindraht, vorsehen, der von einem in dem Behälter befindlichen Element gespeist wird. Es ist natürlich auch möglich, für die Kapillare bzw. für die sie umhüllende Glasröhre einen anderen Werkstoff als gerade Glas zu verwenden.

Die Handhabung der Vorrichtung ist etwa folgende:

Man entnimmt durch die Kapillare mit Hilfe des Saugers eine Sekretprobe und führt dann sofort die Kapillare in den Glasraum ein und verschließt diesen nach Befeuchtung des Schwämmchens f mittels des Stopfens b. Dieser Glasraum wird dann in eine Metallröhre eingeschoben, die ihrerseits wiederum für den eigentlichen Versand durch eine der 35 üblichen Holzkistchen geschützt ist. Die

Kapillare kann man durch Umbiegen des Gummischlauches oder durch andere Mittel in dem Glasraum fixieren. Es ist auch möglich, die Kapillare ohne Ansauger zu versenden, so daß jeweils nur beim Entnehmen 40 des Sekretes die Kapillare an eine Saugluftquelle angeschlossen wird.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Einrichtung zum Versenden von Sekreten, insbesondere solchen, die leicht austrocknen, mit einem Sekretträger, der in einem von einem Kälteschutzmittel umgebenen Glasgefäß untergebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß als Sekretträger ein Kapillarröhrchen dient.

45


2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich an dem Kapillarröhrchen ein elastischer Hohl- 55 körper, z.B. ein einseitig geschlossenes Gummiröhrchen, befindet, durch welches das Sekret in die Kapillare eingesaugt werden kann.

3. Einrichtung nach Anspruch i oder 2, 60 dadurch gekennzeichnet, daß in dem Behälter eine elektrische Stromquelle vorgesehen ist, welche einen Heizkörper, z. B. eine Glühbirne oder einen Nickelindraht, speist.

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstandes vom Stand der Technik sind im Erteilungsverfahren in Betracht gezogen worden: deutsche Patentschrift Nr. 324 806, 406 046. 70

Hierzu I Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERES



Control to the way with the control of the control